

Изменение № 2 ГОСТ 6221-90 Аммиак безводный сжиженный. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 1.2.2. Таблица 1. Показатель 3 исключить;
Показатель 4 изложить в новой редакции:

«4. Массовая доля воды, %, не более	0,1	0,4	0,4	По ГОСТ 28326.1, ГОСТ 28326.2»;
-------------------------------------	-----	-----	-----	------------------------------------

примечание изложить в новой редакции: «Допускается доведение массовой доли воды в сжиженном безводном аммиаке марки Ак, транспортируемом в цистернах, и марки Б до нормы 0,2 – 0,4 % на припортовых заводах».

Пункт 3.4 исключить.

Пункт 3.5 изложить в новой редакции:

«Определение массовой доли воды:

- в жидком техническом аммиаке марки А – по ГОСТ 28326.2 (метод определения массовой доли воды по Фишеру).

- в жидком аммиаке марок Ак и Б с массовой долей воды менее 0,2 % – по ГОСТ 28326.1 (метод определения остатка после испарения) или ГОСТ 28326.2 (метод определения массовой доли воды по Фишеру);

- в жидком аммиаке марок Ак и Б с массовой долей воды 0,2 % и выше – по ГОСТ 28326.1 (метод определения остатка после испарения).»

Информационные данные. Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.121-83 на ГОСТ 12.4.121-2015.

ИСПОЛНИТЕЛИ

Заместитель директора
по техническому нормированию,
стандартизации и методологии
оценки соответствия



О.Ф.Ильянкова

Начальник отдела технического нормирования и
Стандартизации в химической легкой,
Деревообрабатывающей промышленности (ТО-14)



С.Н.Струневский

Инженер 1-й категории ТО-14



Т.А.Борисенкова