KZ.C.01.1512
PT PROVIDER

КАЗСТАНДАРТ

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
генерального директора
РГП «КазСтандарт»
_____ Б. Мухамеджанов
«01» _____ 2024 г.

График проведения межлабораторных сличений результатов испытаний на 2024 год

№	Объекты испытания	Прием заявок	Отгрузка образцов для контроля «Заказчику»	Предоставления результатов испытаний «Заказчиком»	Предоставление «Заказчику» заключений и сводных таблиц результатов испытаний	Программа	Стоимость, тенге, с учетом НДС
		не позднее					
1	Нефтепродукты: -определение массовая доля воды, серы, механических примесей, хлористых солей.	**17 мая**	**21 июня**	11 июля	9 августа	Параллельная	63 954
2	Плотность и вязкость жидкостей (нефтепродуктов)						63 954
3	Температура вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле						63 954
4	Температура фильтруемости дизельных топлив на холодном фильтре						63 954
5	pH						62 073
6	Жесткость воды						62 073
7	Влажность зерна						62 073
8	Ионы в воде						62 073 (в стоимость входит от 1 до 3 видов ионов)
9	ХПК и БПК						62 073

10	Газовые смеси						62 073
11	УЭП						62 073
12	Меры твердости: Твердость по шкалам Роквелла, Бринелля, Супер-Роквелла и Виккерса.	II- IV квартал				После-довательная	62 073
13	Методы неразрушающего контроля: -визуально-измерительный контроль, -магнитопорошковый контроль, -радиографический контроль, -ультразвуковой контроль (ультразвуковая толщинометрия), -вихретоковый контроль, -капиллярный контроль).	II- IV квартал				После-довательная	62 073

График проведения межлабораторных сличений результатов поверки/калибровки на 2024 год

Вид измерения	**Образец для проверки квалификации**	**Метрологические характеристики**	**Срок**	**Стоимость, тенге, с учетом НДС**
01 – измерения геометрических величин	Штангенциркуль типа ШЦ-I	Диапазон измерения: от 0 до 130 мм, ц.д. 0,1 мм	II-III квартал	57 371
	Штангенциркуль типа ШЦ-II	Диапазон измерения: от 0 до 250 мм, ц.д. 0,05 мм		
	Штангенглубиномер типа ШГ	Диапазон измерения: от 0 до 160 мм		
	Микрометр гладкий	Диапазон измерения: от 50 до 75 мм, ц.д. 0,01 мм		
	Лазерный дальномер DISTO D110	Диапазон измерения: от 0,05 до 20 м		
02 – измерения массы	Набор гирь	Номинальная масса: 500 г, класс точности F1	II-IV квартал	57 371
	Набор гирь	Номинальные массы: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 г, класс точности F2		
	Набор гирь	Номинальное масса: 500 г, класс точности M1		
03 - измерения силы и твердости	Динамометрический ключ TORCOFIX-K	Диапазон измерения: от 60 до 300Н×м, доп. погр. ±3%	II-III квартал	57 371
04 – измерения давления	Манометр МП-100	Диапазон измерения: от 0 до 2,5 МПа, кл.т. 1,5	II-IV квартал	57 371
	Манометр MVP-3U	Диапазон измерения: от минус 0,1 до 2,4 МПа, кл.т. 1,5		
	Вакуумметр МВПЗ-У	Диапазон измерения: от минус 1 до 5 кгс/см^2, кл.т. 1,5	II-III квартал	57 371
06-измерения параметров движения	Автомобильный электронный тахограф типа Veeder-RootKG 2400	Диапазон измерения: от 0 до 9999999 км, от 0 до 125 км/ч, от 0 до 24 ч		57 371

07-измерения расхода и количества жидкостей и газов	Счетчик воды бытовой типа Бетар СГВ-15	Диапазон измерения: от 0,03 до 5,00 $м^3/ч$	II-IV квартал	57 371
	Счетчик газа бытовой типа ВК-G4T	Диапазон измерения: Q_{min} 0,03 $м^3/ч$, Q_{nom}4 $м^3/ч$, Q_{max} 6 $м^3/ч$		57 371
	Дозатор пипеточный одноканальный Лайт	Диапазон измерения: от 100 до 1000 мкл	II-III квартал	
08-измерения плотности и вязкости	Ареометр АОН-1	Диапазон измерения: от 880 до 940 $кг/м^3$	II-III квартал	57 371
10-теплофизические и температурные измерения	Термометр ТЛС-6	Диапазон измерения: от 0 °С до 55°С, ц.д. 0,5 °С		57 371
	Термометр ТТЖ-М	Диапазон измерения: от 0 °С до 140 °С, ц.д. 2 °С		
	Термопреобразователь сопротивление ТС-1388В	Диапазон измерения: от минус 50 °С до 350 °С		
13 – измерения электрических величин	Амперметр ЭП112	Диапазон измерения: 400/5 А, кл. точн. 1,5	II-IV квартал	57 371
	Вольтметр ЭП112	Диапазон измерения: от 0 В до 500 В, кл. точн. 1,5		
	Статистический счетчик активной энергии переменного тока однофазный Меркурий 201.5	Диапазон измерения: 220 V, 5-60 A		
	Электронный счетчик активной энергии переменного тока трехфазный Дала СА4-Э720 Т1	Диапазон измерения: 3×220/380 V, 5-60 A		
	Трансформатор тока Т-0,66 У3	Первичный ток 100 А, вторичный ток 5 А, кл.т. 0,5	II-III квартал	57 371
	Мегаомметр UT511	Диапазон измерения: от 0,1 Ом до 10^6 Ом		57 371

Для участия МСИ необходимо:

1. Заполнить анкету с указанием конкретного вида и направить на электронную почту info@ksm.kz.

Форму анкеты в формате MSWord можно скачать на сайте www.kazstandart.kz.

2. Получить от Провайдера счет и договор.
3. Произвести оплату.
4. Получить контрольные образцы и инструкцию.
5. Провести испытание/калибровку/поверку.
6. Передать Провайдеру протокол испытаний/калибровки/поверки с расчетом неопределенности.

По результатам участия в МЛС участникам выдается Отчет по проверке квалификации, содержащие таблицы и графики по представленным данным, а также информацию по проведенной программе. При выдаче результатов МЛС каждому участнику присваивается шифр, который указывается в сопроводительном письме, направляемом индивидуально для каждого участника. Каждому отчету присваивается регистрационный номер, ведется реестр выданных отчетов по участию в МЛС.

Вся информация, полученная при организации и проведении МЛС является конфиденциальной. Провайдер РГП «КазСтандарт» несет персональную ответственность за неразглашение полученных при работе данных. Участники также обязуются обеспечить конфиденциальность полученной информации, включая результаты своих измерений/испытаний и не вступать в сговор с другими участниками.

Координатор МЛС **Г. Суйеубаева**